

SOLJET EJ-640

常識を覆すコストパフォーマンス。

従来から45%削減*したインクコストと革新的なスピードの両立。 驚異的なコストパフォーマンスと生産性が、ビジネスの競争力となる。 使うほどに、驚くほどに、収益力に差が生まれる。新生SOLJET EJ-640誕生。 * XF-640との比較

ECONOMY

ランニングコストを低減し、収益力をさらに向上

従来インクと同等のプリント画質を維持しながら、インクコスト を45%削減*した新インク「E.J INK |に対応。ランニングコスト を大幅に低減し、収益力アップに貢献します。また、カートリッジ は本体前面からセットでき、インクの交換作業も容易。カート リッジは1,000ccの大容量のため、出力作業を効率化し、長時間

* XF-640との比較

A0サイズの出力1枚あたりのコスト



出力条件 □ 出力ソフトウェア: Roland VersaWorks Dual □ 印刷モード: 標準 □ 出力データ:日本規格協会 SCID No.5自転車 □ データサイズ:

(CMYK 印刷)

COLORS

用途に合わせて選択できるインクタイプ

高速・高濃度印刷に最適な4色インクタイプと、豊か な階調表現が求められる高品質なプリントにも対応で きる7色インクタイプをご用意。用途や目的に合わせ て導入時に選択できます。また、4色仕様なら1色に

つき2本のカートリッジを セットでき、インク切れを 心配することなく大量印刷 や長時間印刷が可能です。



PRODUCTIVITY

スタガー配列により、高い生産性を実現

生産性を最大限に追求し、7種類のドット(インク粒)を 打ち分ける2基のプリントヘッドをスタガー(千鳥格子) 状に配列。高速かつ高精度なヘッドコントロールによ り、圧倒的なスピードと画質を両立しました。4色インク タイプは20m²/h、7色インクタイプは10m²/hを 標準モードで達成し、実用性をさらに向上。大型サイン

や大量出力が求め られる現場で、最高 のパフォーマンスを 発揮します。



ARCHITECTURE

20 m²/h

1,440 / 10パス) **12 m²/h**

4色(CMYK)

/5パス) **24** m²/h

高品質 (720×1,440/9パス) 13 m²/h

最高速 (360×360 / 1パス)

安定した出力をサポートする、堅牢ボディ

高速で印刷されるメディアを安定して搬送するため、 新設計の「フィードアジャスター」を搭載。従来と同様 のプリント速度でも、筋ムラを大幅に軽減します。さら に、高画質と高速出力を両立するために、ボディ構造 を刷新。本体レール、グリッドローラー、スタンドを強化 し、プリントヘッドの左右の動きを安定させることで、 精密なインク着弾を実現しています。メディア自動巻 き取り装置も標準装備し、大量出力をサポートします。



7色(CMYKLcLmLk)

10パス) 12 m²/h

7) 10 m²/h

×1,440 / 20パス) **5.5 m²/h**

高品質 (720×1,440 / 18パス) 6 m²/h

最高速 (360×360 / 2パス)

SOFTWARE

進化したRIPソフト「Roland VersaWorks Dual」を搭載

PostScriptとPDFに両対応する新エンジンを搭載したRIP&PRINTマネジ メントソフトウェア「Roland VersaWorks Dual」を開発。ドロップシャドウ などの透明効果を含むデータも安心して出力できます。使いやすさで定評 のある「Roland VersaWorks」のインターフェイスを採用し、従来機に慣れ た方はもちろん、はじめての方でも直感的に迷わず操作できます。

出力業務を快適にアシスト

視認性に優れた大画面と直感的なインターフェイスで快適な出力業務を アシストするiPad専用無料アプリ「Roland Printer Assist |を搭載。プリン

ターから離れた場所でもプリント状況の確認 や使用頻度の高いメニューの操作が可能に なり、プリント業務の効率化を図れます。



SUPPORT

3つの「R」でお客様をサポート

事例や課題解決など、ビジネスに役立つ情報 が得られるクリエイティブセンター、製品の 操作やソフトウェアの習得をサポートするアカ デミー、長期間安心して製品をお使いいただく ためのアフターケアまで、当社独自のサポー 体制でお客様をバックアップします。







SOLJET EJ-640 標準価格3,500,000円(税抜) 年間保守契約必須対象製品 Roland DG Care pack

- ●本体、メディア巻き取り装置、専用ソフトウェアが含まれます。 ●年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。
- ●お客様に安心してお使いいただくためのお得なサポートブラン「Roland DG Care pack」をご用意しました。詳しくは、当社ホームページをご参照ください。



Roland VersaWorks Dual EJ INK Fraction Related Fractions Control OnSupport Credit











主な仕様			
印刷方式		ピエゾインクジェット方式	
メディア	幅	259~1,625mm	
	厚み	台紙を含め最大1.0mm	
	ロール外径	最大210mm	
	ロール重量	最大40kg	
	芯径**1	76.2mm(3インチ)および50.8mm(2インチ)	
印刷幅*2		最大1,615mm	
	種類	1,000ccカートリッジ	
インク	色	4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) 7色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック	
解像度		最大1,440dpi	
距離精度**3		移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値	
メディアヒーティングシステム*4		プリントヒーター/プリヒーター 設定温度:30~45℃、ドライヤー 設定温度:30~55℃	
インターフェース		Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)	
省電力機能		自動スリープ機能	
電源条件		AC100V±10%、11.0A、50/60Hz	
消費電力	動作時	約1,450W	
	スリープモード時	約75W	
動作音	動作時	62dB(A)以下	
	待機時	45dB(A)以下	
外形寸法(スタンド取り付け時)		2,750(幅)× 785(奥行)× 1,520(高さ) mm	
質量(スタンド取り付け時)		220kg	
環境	動作時	温度:15~32℃(20℃以上を推奨)、湿度:35~80%RH(ただし結露のないこと)	
	非動作時	温度:5~40℃、湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと)	
付属品		専用スタンド、電源コード、メディアクランブ、メディアホルダー、 メディア切り離し用ナイフ替え刃、ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか	

インク					
品名	品番	価格	仕様		
	EJ-CY	19,800円(税抜)	シアン 1,000cc		
	EJ-MG	19,800円(税抜)	マゼンタ 1,000cc		
	EJ-YE	19,800円(税抜)	イエロー 1,000cc		
EJ INK	EJ-BK	19,800円(税抜)	ブラック 1,000cc		
	EJ-LC	19,800円(税抜)	ライトシアン 1,000cc		
	EJ-LM	19,800円(税抜)	ライトマゼンタ 1,000cc		
	EJ-LK	19,800円(税抜)	ライトブラック 1,000cc		
洗浄カートリッジ	SL-CL	6,000円(税抜)	洗浄カートリッジ 220cc		

to be Academy Points to Varie					
Roland VersaWorks Dual推奨システム条件					
オペレーティングシステム	Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8.1(32/64ビット版) Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64ビット版)				
CPU	インテル® Core™2 Duo 2.0GHz				
メモリ	2GB以上を推奨				
ビデオカードおよびディスプレイ	1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨				
ハードディスク	40GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSを推奨)				
ドライブ	DVD-ROMドライブ (Roland VersaWorks Dualインストール時に必須)				
その他	Roland@NET、VersaWorksオンラインおよびRoland OnSupportを使用する ためのインターネット接続環境				

※最新の情報は当社ホームページでご確認ください。※本ソフトウェアは32ピットアプリケーションソフトのため、64ピット版Windows ではWOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)にて動作いたします。



拡張ドライヤー&ブロアー DU2-64 標準価格335,000円(税抜)

標準装備のヒーティングシステムに加え、インク 乾燥をさらに促進する拡張ドライヤー&ブロ アーをオプションでご用意。高速印刷時の巻き 取りも、裏移りなく安心して行えます。

拡張ドラ	拡張ドライヤー&ブロアー(補助乾燥装置 DU2-64) 主な仕様					
乾燥方式		加熱式(送風ファン併用)、設定温度:30~55℃**4				
電源条件**5		AC100V±10%\5.5A\50/60Hz				
消費電力		約700W				
質量		26kg				
環境	動作時	温度:15~32°C(20°C以上を推奨)、湿度:35~80%RH(ただし結露のないこ				
	非動作時	温度:5~40°C、湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと)				
付属品		電源コード、電源ブラグアダブター、アーム、ブッシュ、ケーブルクランプ、ステイ、 六角レンチ、ボルト、ワッシャー、ユーザーズマニュアル				

※1 本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。2インチのメディアを使用するには、オブション品のメディアフランジが必要です。 ※2 印刷長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※3メディア種類・当社指定メディア、温度・25℃、湿度・50%、ロールメディアを正しくセットするメディアの伸縮は減く。プリヒーター、プリントヒーター、ドライヤーを使用する場合は尿証対象外です。本機のすべての結正・測整機能を正しい方法で補正・測整済であること。1 m印刷時、※4 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5~20分程度必要となります。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。※5 必ず専用の電源回路に接続してください、お使いになられる電源ブレーカーの容量を必ずご確認ください。

■インクジェットプリンターは非常に高精細なドッササイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に適か場合がありますので、ごフ承ください。
■印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドの ググ必要です。◎本機を選用いたぐためには定期的なプリントへ・パ交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有債となりますので予めこ了承ください。◎出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限さ れる場合を除き禁じられています。

本製品の前輩の有年にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

本製品により作られた製作物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

年間保守契約内容

●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用い ・ 本語はよりは、 大能がおよう。定期的にプリントへが、を含か消耗的品の寿命による交換を無償で実施いた します。 ●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。 ●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

出力物に関するご注意

●EJ INKの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定し 確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期掲出にはラミネート 等でメディアを保護されることをお勧めします。

「ノンコート・メディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコート・メディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。 使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。 環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジ の無償訪問回収を行っています。回収したインクカートリッジは再資 源化を行います。



サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop http://www.rolanddg.co.jp/supply/

商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

Roland ローランド ディー. ジー. 株式会社 本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

●ローランド ディー.ジー.製品のお求めは…

RDG90526B '15 DEC G-3 D-S

[ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター] 呼日AM10:00~PM5:00 (デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。)

〒105-0013 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F TEL: 03(5733)4410 / FAX: 03(5733)4412



〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル1F TEL: 06(6398)2686 / FAX: 06(6398)2687

名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F TEL: 052(253)9811 / FAX: 052(253)9815

T812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F TEL: 092(414)1133 / FAX: 092(414)1102

 [サポートセンター]
 札幌
 仙台
 東京
 名古屋
 大阪
 広島

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●似ndowsは米国Microsoft Corporationの外型およびその他の 国における登録商標または商標です。●PANTONでは、PantoneはLOの米閣志はプラでの他の国における登録商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンブルはバメコミ合成です。●当社はTPLグルーブよりMMP技術のライセンスを得ています。