

ロールメディアからパネルボードまで、1台で対応できるハイブリッドモデル。

これまでにない高級感あふれる表現をクリアインクで実現。

大判UV-LEDプリンター「LEJ-640」。高精細、高発色のフルカラー印刷に加え、クリア(透明)と白インクにも対応し、多彩な表現を1台で実現。ウィンドウディスプレイや展示什器、パッケージ試作など、付加価値の高い印刷ビジネスをサポートします。



標準価格 6,800,000円(税抜)

年間保守契約必須対象製品

●本体価格には、スタンド、メディア自動巻き取り装置、テーブルユニット(前後)、専用ソフトウェアを含みます。●年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

Roland Texture System Library

Roland VersaWorks Dual RIP & PRINT MANAGEMENT SOFTWARE

Roland DG Care pack

お客様に安心してお使いいただくためのお得なサポートプラン「Roland DG Care pack」をご用意しました。詳しくは、お近くの当社営業所までお問い合わせください。

展示ディスプレイを1点から製作可能



クラフトボードをカラフルにデザイン



大判のパッケージ試作にも余裕で対応




付加価値の高い、圧倒的表現力。

フルカラーにクリアと白の特色をプラス。クリアインクは光沢やマットニスの効果を加えることが可能。しかも、Roland Texture System Libraryで高級感あふれる多彩な模様を簡単に表現できます。白インクを利用すれば、透明素材や色柄のある素材へ隠蔽性の高い印刷が可能。付加価値の高い印刷ビジネスを実現します。



最大13mm厚の板材と、ロールメディアに両対応。

前後のテーブルユニットにより、板材メディアをスムーズに搬送できます。メディアの反り・たわみを矯正できるメディアパーも備え、軽量ボードやダンボールへの印刷も高画質。また、ロールメディアは印刷時の自動巻き取りにも対応し、安定した出力を実現。最大13mm厚の大判板材から薄手のメディアまで、メディアに応じた最適な印刷が行えます。



※素材の種類、重量、平面度、平滑度などの条件によって印刷に適さない場合があります。

大型UV-LEDランプによる優れた生産性。

インクを硬化させるためのUVランプはLED方式を採用し、10,000時間*の長寿命と、低消費電力を実現しました。しかも大型のUV-LEDランプのため、大判メディアへの印刷にも十分なUV照射を確保。さらに出力モードにあわせてランプが最適なポジションに自動移動しますので、多様な出力表現と生産性を両立しています。*温度や使用条件によって短くなる場合があります。

■印刷速度例

出力モード	印刷速度 (m/時)
高画質	4.1
標準	5.5
高速	12.4

CMYK、双方向印刷で出力した例です。

安定出力のための多彩な機能。

「ヘッドキャリッジ自動昇降システム」と「ヘッド衝突防止センサー」によって、プリントヘッドがメディアに衝突するのを未然に防ぎ、安定した出力を実現します。また、成分の沈殿しやすい白インクを定期循環させる「インク循環システム」を搭載。廃液量を抑えながら、高品質な印刷を可能にしました。

■導入時に選べる3種類のインク構成

CMYK + クリアインク + 白インク	
CMYK + クリアインク + クリアインク	
CMYK + 白インク + 白インク	

主な仕様						
印刷方式		ピエゾインクジェット方式		インターフェース		
				Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX 自動切替)		
取付可能なメディア	幅	ロールメディア:210 ～ 1625 mm リジッドメディア、カットメディア:250 ～ 1625 mm		省電力機能		
				電源条件		
	厚み	ロールメディア:台紙を含め最大1.0 mm リジッドメディア、カットメディア:最大13 mm		消費電力	動作時	500 W
					スリープモード時	15.2 W
	重量	ロールメディア:最大40 kg リジッドメディア、カットメディア:最大12 kg		動作音	動作時	64 dB (A) 以下
					待機時	40 dB (A) 以下
ロール外径		最大210 mm		外形寸法(スタンド取り付け時)		
紙管内径 ^{※1}		76.2 mm(3インチ)および50.8 mm(2インチ)				
印刷幅 ^{※2}		最大1615 mm		重量(スタンド取り付け時)		
インクカートリッジ	種類	ECO-UV 220ccカートリッジ		テーブルユニット不使用時:240 kg テーブルユニット使用時:316 kg		
	色	6色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、グロス)				
解像度(印刷ドット解像度)		最大1440 dpi		環境	動作時	温度:20～32℃ (22℃以上を推奨) 湿度:35～80%RH(ただし結露のないこと)
距離精度 ^{※3}		移動距離の± 0.3 %以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値			非動作時	温度:5～40℃、湿度:20～80%RH(ただし結露のないこと)
メディア巻取装置	巻取り可能ロール外径	最大210 mm		付属品		
	巻取り可能重量	最大40 kg				
				テーブルユニット(RU-640)、メディアパー(MB-640)、専用スタンド、電源コード、メディアクランプ、メディア切り離し用ナイフ替え刃、ソフトウェアRIP(Roland VersaWorks Dual)、取扱説明書ほか		

※1:本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。2インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランジが必要です。 ※2:印刷長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。 ※3:・メディア種類:当社指定メディア・温度:25℃、湿度:50%・ロールメディアを正しくセットする。・メディアの伸縮は除く・本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済みであること・ピンチローラが片乗りしていないこと・1m印刷時・テーブルユニット不使用時

インク			
品名	品番	価格	仕様
ECO-UVインク	EUV-CY	9,800円(税抜)	シアン 1本入り 220cc
	EUV-MG	9,800円(税抜)	マゼンタ1本入り 220cc
	EUV-YE	9,800円(税抜)	イエロー1本入り 220cc
	EUV-BK	9,800円(税抜)	ブラック 1本入り 220cc
	EUV-WH	9,800円(税抜)	ホワイト 1本入り 220cc
	EUV-GL	9,800円(税抜)	グロス 1本入り 220cc
洗浄カートリッジ	SL-CL	6,000円(税抜)	1本入り 220cc(輸送時に使用)

Roland VersaWorks Dual推奨システム条件	
オペレーティングシステム	Windows® 10(32/64ビット版) Windows® 8/8.1(32/64ビット版) Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64ビット版)
CPU	インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上推奨
メモリ	2 GB以上を推奨
ビデオカードおよびディスプレイ	1280×1024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨
ハードディスク	40 GB以上の空き容量(ファイルシステムにNTFSを推奨)
ドライブ	DVD-ROMドライブ(Roland VersaWorks Dualインストール時に必須)
その他	Roland@NET, Roland VersaWorks Dualオンラインおよび Roland OnSupportを使用するためのインターネット接続環境

※最新の情報は当社ホームページでご確認ください。
※本ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、64ビット版WindowsではWOW64(Windows 32-bit On Windows 64-bit)にて動作いたします。※Windows RTは除く。



VersaUVシリーズ用脱臭装置
PrintPro Universal
オープン価格

印刷時に発生する臭気や揮発性物質を、活性炭フィルターによって効率的に除去します。



本製品は印刷時および印刷後しばらくの間、微量ながら目、鼻、喉に刺激を与える揮発成分を発生します。密閉された空間で印刷し続けた場合、時間の経過とともにインクの揮発成分の濃度が上昇し、目、鼻、喉に刺激を与える可能性があります。そのため、当社では換気の良い使用環境でのご使用に加え、脱臭装置もしくは局所排気装置の設置をお願いしております。詳しくは当社営業所もしくは販売会社までお問い合わせください。

安全データシート(SDS) 当社は、インクの安全データシート(SDS)を公開しています。化学物質の安全かつ適切な取扱いのために不可欠な情報(化学物質の名称、危険有害性、取扱い・保管の仕方、輸送上の注意、廃棄上の注意等)が記載されています。ご使用になる前に、ご確認ください。
詳細についてはこちら — <http://www.rolanddg.co.jp/company/eco/library/msds.html>

ご注意

●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化することがあります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●食品と直接触れる用途にはご使用できません。

メディアに関するご注意

●本機は、どのようなメディアにでも印刷できるわけではありません。メディアの選定にあたっては、必ずテストを行い、満足できる印刷品質が得られるか事前に確認してください。

「白インク」に関するご注意

●白インクは成分が沈殿しやすい性質を持っています。その日の作業を始める前に、白インクカートリッジだけをいったん抜き、軽く振ってから再び差し込んでください。放置すると沈殿した成分が固まり、故障などのトラブルの原因になります。

サブライム品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。
Roland DG Online Shop <http://www.rolanddg.co.jp/supply/>



使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。
環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。
回収したインクカートリッジは再資源化を行います。

商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようようお願い申し上げます。



0120-808-232

ローランド ディー. ジー. 株式会社
本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

www.rolanddg.co.jp

【ローランド ディー. ジー. クリエイティブセンター】 平日AM10:00～PM5:00 (デモンストラーションをご希望の際はご予約ください。)

東京

〒105-0013
港区浜松町1-18-16 住友浜松ビル1F
TEL: 03(5733)4410 / FAX: 03(5733)4412

大阪

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F
TEL: 06(6398)2686 / FAX: 06(6398)2687

名古屋

〒460-0003
名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F
TEL: 052(253)9811 / FAX: 052(253)9815

福岡

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F
TEL: 092(414)1133 / FAX: 092(414)1102

【サポートセンター】

札幌

仙台

東京

名古屋

大阪

広島

福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成です。●当社はTPLグループよりMMP技術のライセンスを得ています。

2016年9月現在